


СИСТЕМЫ ТРУБОПРОВОДОВ		СИСТЕМЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	
Производитель	Страна		Сертификат соответствия
RBM	Италия		РОСС IT.АЯ 45 В04655
Наименование изделия			Артикул изделия
ПРЕСС-ФИТИНГ С ПЕРЕХОДОМ НА СОЕДИНЕНИЕ СТАНДАРТА «ЕВРОКОНУС»			R 963



Назначение и область применения

Пресс- фитинг предназначен для присоединения металлопластиковой трубы размерами 16x2,0 и 20x2,0 к изделиям и арматуре, выполненной под стандарт «евроконус». В частности, фитинг может применяться для присоединения к коллекторам VT 560n-e, 500 n-e, 594, 595.



Технические характеристики

№	Характеристика	Ед.изм.	Значение
1	Материал трубы		металлопластик
2	Интервал рабочих температур	°C	-15 +95
3	Рабочее давление	бар	10
4	Испытательное давление	бар	15
5	Момент закручивания	Нм	30
6	Размер гаечного ключа	SW	30
7	Резьба		G 3/4" внутренняя
8	Материал штуцера		Латунь CW617N CuZn40Pb2 - EN 12164 - EN 12165
9	Материал гайки		Латунь никелированная CW617N CuZn40Pb2 - EN 12164 - EN 12165
10	Материал уплотнителей		EPDM
11	Марки		16(2.0); 20(2.0)
11	Допустимая среда		Вода, 50-% раствор гликолей

Порядок выполнения соединения

1. Отрезать металлопластиковую трубу специальным труборезом
2. Откалибровать трубу калибром и снять внутреннюю фаску
3. Запрессовать гильзу ручным или электрическим пресс-инструментом с насадками типа ТН

